




23431

RAL 9004
ВЪТРЕШЕНRAL 1023
ВЪНШЕН**Стандарти за приложение**EN 61386.21, EN 50642,
EN 60754-2, EN 61034-2**Референтен стандарт**

NF P 98-332

Сглобява се съсSUPER SOL PLUS Съединител
SUPER SOL PLUS Скоба
KOUVIDIS Метална скоба**Защитено с патенти**1009810, 1009158, 1009975,
1010513**Лек тип Пластмасови тръбни системи (320Nt)****SUPER SOL® PLUS ISR Твърда тръба**

| Свойства | | Клас |
|--|---|------|
| Устойчивост на натиск | 320Nt/5 cm | 2 |
| Устойчивост на удар | 2J (при -25°C) | 3 |
| Долен температурен диапазон | 25°C | 4 |
| Горен температурен диапазон | +105°C | 3 |
| Устойчивост на огъване | Твърда | 1 |
| Електрически характеристики | С електрически изолирани арактеристики | 2 |
| Защита срещу проникване на твърди предмети | min IP65 | 6 |
| Защита срещу проникване на вода | | 5 |
| Устойчивост на корозия | Не е приложимо | 0 |
| Якост на опън | Не е обявена | 0 |
| Устойчивост на разпространение на пламъци | Не способства за разпространяване на пламък | 1 |
| Капацитет на окачено натоварване | Не е обявен | 0 |
| Ефекти от пожар | Няма обявени | 0 |
| Въздействие върху околната среда | Без халогени | 1 |

Допълнителни свойства

| | |
|--------------------------------|---|
| Суровина | Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend |
| Ниско триене (вътрешен слой) | Специален материал (ултратънък) ускорява прокарването на кабелите |
| Антиелектромагнитна технология | Абсорбира част от електромагнитното излъчване, излъчвано от кабелите |
| Цветово означение | Надлъжни ивици с неизтриваем цвят указват мощността на защитените кабели |
| Без халогени | Без токсични газове в случай на пожар |
| Ниска киселинност | Без корозивни газове в случай на пожар |
| Слабо задимяване | По-добра видимост на пътищата за евакуация |
| Антистатична технология | Защита срещу статично електричество |
| Технология против надраскване | Защита срещу надраскване от кабелните трасета |
| Маркировка | Гравирана с лазерен печат |

Области на приложение

Открит

Скрит
(суха стена)Скрит
(под мазилката)Скрит
под / таванПод пода
в замазката

Бетон

На открито

Вкопани
под земята

Дърво

| Тип | Номер на частта червен / зелен | D out mm | din mm | m | kg | m |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------|----|------|-------|
| Ø16 | 1028016 / 1029016 | 16,0 | 13,4 | 57 | 3,60 | 7 410 |
| Ø20 | 1028020 / 1029020 | 20,0 | 17,5 | 57 | 4,90 | 5 016 |
| Ø25 | 1028025 / 1029025 | 25,0 | 22,1 | 30 | 3,45 | 3 300 |
| Ø32 | 1028032 / 1029032 | 32,0 | 28,4 | 30 | 4,80 | 1 920 |