


Разделител / 8 сгънати



RAL 9004





Свойства

Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизиран термопластичен PP
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Разпространява пламъци
Съвместимост (номинален външен диаметър на тръбата)	Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø200

Разделителите имат два реда опорни точки (по четири опорни точки). Освен това те могат лесно да се свързват благодарение на интелигентната система за свързване. Освен това специалната им конструкция позволява лесното им разделяне с едно движение, в един ред или в по-малко позиции, в зависимост от изискванията на конкретната инсталация. И накрая, във всяка позиция има достатъчна ширина на опората, за да се предотврати създаването на точкови натоварвания върху тръбите.



Тип	брой позиции	Номер на частта	A mm	B mm	C mm	D mm		
Ø50	8(4x2)	6121050	323	101	28	78	45	4 500
Ø63	8(4x2)	6121063	376	116	28	91	25	2 400
Ø75	8(4x2)	6121075	425	131	28	103	20	1 920
Ø90	8(4x2)	6121090	484	147	28	118	72	2 016
Ø110	8(4x2)	6121110	575	210	30	140	42	672
Ø125	8(4x2)	6121125	664	233	38	163	32	384
Ø160	4(2x2)	6121160	452	299	60	219	39	468
Ø200	4(2x2)	6121200	1118	344	67	279	22	264

Указания за инсталиране: Препоръчва се дистанционните елементи да се поставят на интервали от 1,5 метра, за да може да се поддържа подходящо разстояние между тях.